



Ildslukker i henhold til den europæiske standard EN 3

- Effektiv slukningseffekt pga. den særlige væske.
- Effektiv specialudviklet tågedyse.
- Ergonomisk brugervenlig betjening.
- Beholderen er indvendig overfladebehandlet med en speciel polymerforing, der giver fuld beskyttelse mod korrosion.
- Leveres med vægbeslag.
- Godkendt til brand i elektriske anlæg op til 1000 V, minimum afstand 1 meter.
- Tilfører ingen følgeskader.
- Kan bruges på faste stoffer, væsker, friture, elektriske installationer og personer.
- Ideel til biler, køkkener, både, kontorere, værksteder mm.

Varenummer	EAN	Type	Brandklasser	Godkendelse	Mængde slukningsmiddel
20510	5703238006701	4 FIRE UV 2	5A 34B 40F	DIN EN 3	2 LITER
Slukningsmiddel	Drivmiddel	Tryk	Kastelængde	Tømmningstid	Anvendelses temperatur
VÆSKE	NITROGEN	15 BAR	CA. 3 METER	CA. 22 SEK.	-30° C - +60° C
Højde	Bredde	Dybde	Vægt uden beslag	Tilsyn	Periodisk undersøgelse
375 MM	130 MM	108 MM	CA. 4,1 KG	ÅRLIGT	HVERT 5. ÅR